

Scherentreppe EI-60, hochfeuerbeständig

Zertifizierungen:

KOMO: SKG.0372.0457

Brandklasse: hochfeuerhemmend EI-60 nach EN 1634-1

Aboma certificate

TÜV NORD NORD Zertifikat

Typ: Scherentreppe EI-60

Einbaukasten: für Rohbaumaß (B x L x H): 700 x 1.200 x 250 mm

Deckenhöhe: mm (max. 3.000 mm) von Oberkante Fußboden bis Unterkante Deckel

Option:

- bis max. 3.500 mm (Typ Large-H EI-60)

Ausführung Einbaukasten:

- Bei Brand aufschäumendes Band
- Isolationswert Deckel (R)= 0,5 (m².K°) W
- Deckel ragt 70 mm aus der Decke hinaus

Ausführung Treppe:

- Material: Druckguss-Aluminium
- Stufengröße: 360 x 140 x 26 mm, mit Anti-Rutsch-Profilierung
- Stufenabstand: ca. 250 mm, abhängig von Deckenhöhe
- Horizontale Position der Stufen ist nachstellbar

Ausklappraum:



Scherentreppe EI-60, hochfeuerbeständig

Max. 700 mm bei Deckenhöhe 3.000 mm (Typ Large EI-60)

Max. 950 mm bei Deckenhöhe 3.500 mm (Typ Large-H EI-60)

Zubehör (inklusive):

- Bedienungshaken und Öse
- Handlauf mit Vorhängeschlossvorbereitung zur Sicherung der ausgeschobenen Treppe
- Treppenführungssystem

Zubehör (optional):

- Verlängerung der Scherentreppe für abgehängte Decken (Die Verlängerung der Scherentreppe überbrückt den Abstand zwischen der in der Fertigdecke montierten Scherentreppe und dem Dachausstieg. Scherentreppen des Typs Large EI-60 können zur Anwendung in einem Deckenhohlraum um 2, 3 oder 4 Stufen verlängert werden.

