

Dachausstieg mit Glas - RHTG9024, mit Geschosstreppe GS55

Zertifizierungen:

CE ETA-18/0831

Aboma Zertifikate

Dachausstieg typ RHTG9024 *Verglastes Deckel, isoliert mit HR+++ Glas*

Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm): 900 x 2.400

Gewicht: 221 kg

Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHTG9024, komplett montiert:

- Deckel mit Verglasung aus: HR+++ Glas
- Thermisch getrennte und isolierte konstruktion
- Durch- und einbruchssicheres Glas
- Diagonaler Handlauf für sicheren Halt beim Auf- und Absteigen
- Wind- und wasserdichte Rundumdichtung zwischen Deckel und Kranz
- 2 leistungsstarke Elektromotoren

Leistung nach CE (ETA-18/0831):

- Dämmwert HR+++ Glas: $U \leq 0,500 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Dämmwert (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,83 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 27 dB
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650

Dachausstieg mit Glas - RHTG9024, mit Geschosstreppe GS55

- Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 2400
- Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
- Belastung (EN 13049): Klasse 3
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 4

Standard Pulverbeschichtung:

RAL 9005 / RAL 9010 (außen) und RAL 9010 (innen)

Geschosstreppe Typ GS55

Geschosshöhe: mm

Neigung verstellbar von 55 ° bis 65 °

Standard Geschosshöhe 3.000 mm (55 °) bis 3.370 mm (65 °)

Ausführung:

- Komplett montiert zur bauseitigen Montage
- Material: Aluminium, eloxiert
- Stufengröße: 730 x 175 x 45 mm, mit Anti-Rutsch-Profilierung

Zubehör (inklusive):

- Befestigungsbügel für die Befestigung am Boden und in der Decken- oder Dachöffnung
- 2 Handläufe, komplett mit Ständern.