

Taglem RHTD med 2 flade dæksler

Certificeringer:

KOMO:SKG.0372.0503

Specialmål:..... x mm

- Maksimale dimensioner: 2500 x 5000 mm
- Specialmål leveres i aluminium

Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
- Tætning mod vind og vand mellem kant og låg
- Automatisk åbningslås med udløserknap
- To-punktslås med hængelåsforberedelse åbnes indefra
- Diagonalt greb på indersiden fungerer som håndtag ved ind- og udgang
- Ekstra mulighed: 4 kraftige motorer med lukningsfrekvens

Egenskaber:

- Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
- Lydisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3



Taglem RHTD med 2 flade dæksler

Overfladebehandling:

Pulverlakeret i RAL 7047 (udvendigt) og RAL 9010 (indvendigt).

Vigtigt:

- Lågerne er indvendigt forstærket, derfor kan der på ydersiden være synlige svejsepletter.
- For at undgå forvridning og beskadigelse må du ikke åbne lågerne i stærk vind