

Taglem RHT1020 med fast trappe GS50

Certifications:

CE ETA-15/0338

ABOMA-certificering

Taglem type RHT1020

Standard indvendige mål: 1000 x 2000 mm (hængselside = lang side)

Vægt: 101 kg

Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
- Automatisk åbningslås med udløserknap
- Håndtag til ind- og udgang
- Tætning mod vind og vand
- Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning, med trepunktlås

Egenskaber i henhold til CE (ETA-15/0338):

- Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Lydisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3

RHT overfladebehandling:

Udvendigt: Pulverlakeret i RAL 7047



Taglem RHT1020 med fast trappe GS50

Indvendigt: Pulverlakeret i hvid RAL 9010 (valgfri sort RAL9004)

Fast trappe type GS50

Gorter komplet samlet. Aluminium, anodiseret.

Etagehøjde: mm

- Vinkel justerbar fra 50° - 66°
- Standard etagehøjde 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)

Trin:

- Dimensioner 730 x 175 x 45 mm
- Med antiskrid profil

Tilbehør:

- Beslag til fastsættelse på gulv og i loftsåbning
- 2 gelændere komplet med stolper.

BEMÆRK: klar til montering i arbejdet.

