

Taglem RHT1015 med saxestige XL

Certificeringer:

CE ETA-15/0338

ABOMA-certificering i henhold til EN-ISO 14122-3, adgang til (elevato-)maskinrum

TÜV NORD-certificeret i henhold til EN 14975:2010 og kvalitetsmærket "Baumuster geprüft"

Taglem, type RHT1015

Standard indvendige mål: 1000 x 1500 mm (hængselside = lang side)

vægt: 84 kg

Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
- Tætning hele vejen rundt mod vind og vand
- Automatisk åbningslås med udløserknap
- Diagonalt greb som håndtag ved ind- og udgang
- Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning, med et låsepunkt

Egenskaber i henhold til (ETA-15/0338):

- Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Lydisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3



Taglem RHT1015 med saxestige XL

RHT overfladebehandling:

Udvendigt: Pulverlakeret i RAL 7047

Indvendigt: Pulverlakeret i hvid RAL 9010 (valgfri sort RAL9004)

Saxestige, type XL

Karm:

- Hulmål (B x L x H) 1000 x 1300 x 250 mm
- Med afdækningsprofil hele vejen rundt

Loftshøjden: mm, standard 3000 mm

Målt fra gulvets overflade til underside af låge

Mulighed for til maks: 3500 mm (type XL-H)

Saxestige/loftstrappe:

- Materiale: Støbt aluminium
- Trin: 480 x 140 x 32 mm, med anti-skrid profil
- Trinafstand: ca. 250 mm, afhængig af loftshøjden
- Trinnene kan justeres vandret

Udfoldet:

Max. 600 mm ved loftshøjden 3000 mm (type XL)

Max. 850 mm ved loftshøjden 3500 mm (type XL-H)

Tilbehør:

- Betjeningskrog og øje
- Gelænder
- To teleskop gelændere, hvoraf 1 kan låses med hængelås, følger ikke med

Forlængelse af saxestigen mellem nedhængt loft og tag (tilvalg):

Afstanden mellem det nedhængte loft og taget kan dækkes af en forlængelse af stigen over karmen.



Taglem RHT1015 med saxestige XL



Gorter[®]

© Gorter Group™