

Taglem RHT7010 med saxestige S+

Certificeringer:

CE ETA-15/0338

ABOMA-certifikat

TÜV NORD-certificeret i henhold til EN 14975:2010 og kvalitetsmærket "Baumuster geprüft"

Taglem type RHT7010

Standard indvendigt mål: 700 x 1000 mm (hængselside = lang side)

Vægt: 56 kg

Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
- Automatisk åbningslås med udløserknap
- Diagonalt greb som håndtag ved ind- og udgang
- Tætning hele vejen rundt mod vind og vand
- Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning, med et låsepunkt

Egenskaber i henhold til CE (ETA-15/0338):

- Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Lydisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3

Overfladebehandling:



Taglem RHT7010 med saxestige S+

Pulverlakeret i RAL 7047 (udvendigt) og RAL 9010 (indvendigt).

Saxestige, type S+

Karm:

- Til hulmål (B x L x H): 700 x 1000 x 320 mm

Loftshøjden: mm (til maks. 3000 mm)
målt fra gulvets overflade til lågens underside.

Saxestige – loftstrappe::

- Materiale: Støbt aluminium
- Trin: 350 x 140 x 32 mm, med anti-skrid profil
- Trinafstand: ca. 250 mm, afhængig af loftshøjden
- Trinnene kan justeres vandret

Udfoldet:

Max. 500 mm ved loftshøjden 3000 mm (type S+)

Tilbehør:

- Betjeningskrog og øje
- Gelænder
- Teleskopgelænder med hængelåsforberedelse (hængelås leveres af tredjepart) til at sikre stigen

