

Taglem RHT7014 med saxestige EI-60, er brandbestandig i 60 minutter

Certificeringer:

CE ETA-15/0338

ABOMA-certifikat

TÜV NORD-certificeret i henhold til EN 14975:2010 og kvalitetsmærket "Baumuster geprüft"

Taglem, type RHT7014

Standard indvendige mål: 700 x 1400 mm (hængselside = lang side)

vægt: 68 kg

Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
- Automatisk åbningslås med udløserknap
- Diagonalt greb som håndtag ved ind- og udgang
- Tætning hele vejen rundt mod vind og vand
- Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning, med et låsepunkt

Egenskaber i henhold til CE (ETA-15/0338):

- Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Lydisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3

RHT overfladebehandling:



Taglem RHT7014 med saxestige EI-60, er brandbestandig i 60 minutter

Udvendigt: Pulverlakeret i RAL 7047

Indvendigt: Pulverlakeret i hvid RAL 9010 (valgfri sort RAL9004)

Saxestige type EI 60 - brandbestandig

KOMO:SKG.0372.0457

Brandmodstand i henhold til EN 1634-1

Karm:

- Til hulmål (B x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

Loftshøjden: mm, standard 3000 mm.

Målt fra gulvets overflade til lemmens underside.

Ekstra mulighed: til maks. 3500 mm (type Large-H EI-60).

Saxestige – loftstrappe:

- Materiale: Støbt aluminium
- Trin: 360 x 140 x 26 mm, med anti-skrid profil
- Trinafstand: ca. 250 mm, afhængig af loftshøjden
- Trinnene kan justeres vandret

Udfoldet:

Max. 700 mm ved loftshøjden 3000 mm (type Large EI-60)

Max. 950 mm ved loftshøjden 3500 mm (type Large-H EI-60)

Tilbehør:

- Betjeningskrog og øje



Taglem RHT7014 med saxestige EI-60, er brandbestandig i 60 minutter

- Gelænder
- Teleskoppelænder med hængelåsforberedelse (hængelås leveres af tredjepart) til sikring af trappen

Forlængelse af saxestigen mellem nedhængt loft og tag (tilvalg):

Stigen kan forlænges over karmen for at dække afstanden mellem det nedhængte loft og taget.

