

Taglem RHT og stige EL/OL

Certificeringer:

CE ETA-15/0338

Med ABOMA-certifikat

Med TÜV NORD-certifikat

Taglem type RHT, standard

Standard indvendige mål / vægt:

- RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Ikke tilgængelig i en Black Edition)
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Hængselside = lang side

Gorter® komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
- Automatisk låsning i åben position og udløserknop
- Diagonalt greb som håndtag ved ind- og udgang
- Tætning mod vind og vand
- Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning

Egenskaber i henhold til (ETA-15/0338):

- Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Lydisolering (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB



Taglem RHT og stige EL/OL

- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3

RHT overfladebehandling:

Udvendigt: Pulverlakeret i RAL 7047

Indvendigt: Pulverlakeret i hvid RAL 9010 (valgfri sort RAL9004)

Stige type EL / OL

EL = enkel /OL = 2-eller 3-delt, afhængig af etagehøjde

Model

Udtræksstige i pulverlakeret aluminium, med 2 faste kroge: Som sikring mod misbrug kan en af krogene låses med en hængelås (medfølger ikke), når stigen er i brug, kan den hænges på et trin. Trappetrinnet monteres i tagåbningen så tæt på taglemlens udgangsside som muligt. Efter brugen kan stigen hænges til side på de medleverede beslag, hvoraf et kan låses med en hængelås (medfølger ikke).

Etagehøjde: mm

(gulvets overflade til oversiden af det ubehandlede tag, maks. 7395 mm)

Bredte:

fra 360 til 490 mm (afhængig af længde og type)

Afstand mellem trinene: 250 mm

Tilbehør:

- 2 faste kroge på stigen, 1 med hængelåsforberedelse
- 2 ophængbeslag, 1 med hængelåsforberedelse
- 1 trin

