

Taglem RHTEI, 120 minutter brandbestandig

Certificeringer:

KOMO:SKG.0372.0489

Efectis-R001575

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595001

Brandklasse:

Ifølge EN1634, EN13501-2, AS1530-4 og BS476:part22.

E:120 minutter

EI₁:120 minutter

EI₂:120 minutter

Indvendigt mål i mm - vægt:

- RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
- RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
- RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
- RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
- RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
- RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg
- RHTEI9024: 900 x 2400 mm / 323 kg

Specialmål (mm): x mm

Maksimal dimensioner 900 x 2400 mm (max.). Fås ikke med dobbelt låg.

(Hængselside = lang side)



Taglem RHTEI, 120 minutter brandbestandig

Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret stålkonstruktion
- Diagonalt greb på lågens inderside fungerer som håndtag ved ind- og udgang
- Automatisk åbningslås med udløserknap
- Tætning mod vind og vand
- Intumescent dæk i tilfælde af brand
- Hold-åben arm, der automatisk går i indgreb, en hånd frigøres
- Eurocylinderlås, indendørs åbning På hængselside > 1399 mm med trepunktslås.

Egenskaber:

- Lydisolering (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Konstruktion styrke (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Lufttæthed (EN 1026): $0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^1$
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): $3,97\text{kN}/\text{m}^2$
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5

Overfladebehandling:

Pulverlakeret i RAL7047 (udvendigt) og RAL 9010 (indvendigt).

