

# Taglem type RHTEP - Energy performance

## Certificeringer:

CE ETA-18/0287

## Indvendigt mål i mm - vægt:

- RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

*(Hængselside = lang side)*

## Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Modvægtssystem til let åbning og tilbagefaldsbremse
- Automatisk åbningslås med udløserknap
- Diagonalt greb på lågens inderside fungerer som håndtag ved ind- og udgang
- Tætning mod vind og vand
- Eurocylinderlås i rustfrit stål, indendørs og udendørs åbning

## Egenskaber i henhold til CE (ETA-18/0287):

- Modstand mod permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Lydisolering (EN-ISO140-3):  $\geq 26 \text{ dB}$
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 3000
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): 3.97kN/m<sup>2</sup>
- Slag med hårdt stød (EN 356): Klasse P5A
- Slag med blødt stød (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 3

## Overfladebehandling:



## Taglem type RHTEP - Energy performance

Pulverlakeret i RAL 7047 (udvendigt) og RAL 9010 (indvendigt).

