

Ovenlysvindue RHTG9024 med fast trappe GS55

Certificeringer:

CE ETA-18/0831

ABOMA-certificering

Taglem type RHTG9024

Ovenlysvindue isoleret med HR+++ glas

Standard indvendige mål: 900 x 2400 mm (hængselside = lang side)

Vægt: 221 kg

Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Faldsikkert og indbrudsbestandigt glas
- Diagonalt greb bliver håndtag ved ind- og udgang
- Tætning hele vejen rundt mod vind og vand
- 2 kraftige elektromotorer

Egenskaber i henhold til CE (ETA-18/0831)

- Isoleringsevne HR+++ glas: $U \leq 0.500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

- Lydisolering (EN-ISO140-3): 27 dB

- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 2400
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): $5 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Slag (EN 13049): Klasse 3
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 4



Ovenlysvindue RHTG9024 med fast trappe GS55

Overfladebehandling:

Pulverlakeret i RAL 9005/ RAL 9010 (udvendigt) og RAL 9010 (indvendigt).

Fast trappe type GS55

Gorter komplet samlet. Aluminium, anodiseret.

Etagehøjde: mm

- Vinkel justerbar fra 55° - 65°
- Standard etagehøjde 3000 mm - 3370 mm (65°)

Trin:

- Dimensioner 730 x 175 x 45 mm
- Med anti-skrid profil

Tilbehør

- Beslag til fastsættelse på gulv og i loftsåbning
- 2 gelændere komplet med stolper.

BEMÆRK: klar til montering i arbejdet.

