

Ovenlysvindue RHTG9024

Certificeringer:

CE ETA-18/0831

Taglem type RHTG9024

Ovenlysvindue isoleret med HR+++ glas

Standard indvendige mål: 900 x 2400 mm (hængselside = lang side)

Vægt: 221 kg

Gorter® komplet samlet med:

- ITermisk adskilt og isoleret konstruktion
- Faldsikkert og indbrudsbestandigt glas
- Diagonalt greb bliver håndtag ved ind- og udgang
- Tætning hele vejen rundt mod vind og vand
- 2 kraftige elektromotorer

Egenskaber i henhold til CE (ETA-18/0831):

- Isoleringsevne HR+++ glas: $U \leq 0.500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

- Lydisolering (EN-ISO140-3): 27 dB

- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 2400
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3): $5 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Slag (EN 13049): Klasse 3
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 4



Ovenlysvindue RHTG9024

Overfladebehandling:

Pulverlakeret i RAL9005/RAL9010 (udvendigt) og RAL9010 (indvendigt).

Vi anbefaler en kombination med loftstrappe eller saxestige!

