

# Ovenlysvindue RHTG9030 med fast trappe GS50

## Certificeringer:

CE ETA-18/0831

## **Taglem type RHTG9030**

*Ovenlysvindue isoleret med HR+++ glas*

Standard indvendige mål: 900 x 3000 mm (hængselside = lang side)

Vægt: 268 kg

## Gorter® - komplet samlet med:

- Termisk adskilt og isoleret konstruktion
- Faldsikkert og indbrudsbestandigt glas
- Diagonalt greb bliver håndtag ved ind- og udgang
- Tætning hele vejen rundt mod vind og vand
- 2 kraftige elektromotorer

## Egenskaber i henhold til CE (ETA-18/0831):

- Isoleringsevne HR+++ glas:  $U \leq 0.500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isoleringsevne (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
  
- Lydisolering (EN-ISO140-3): 27 dB
  
- Vandtæthed (EN 12208): Klasse E 650
- Modstand mod vindtryk (EN 12210): Klasse E 2400
- Modstand mod snelast (EN 1991-1-3):  $5 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Slag (EN 13049): Klasse 5
- Lufttæthed (EN 12207): Klasse 4



# Ovenlysvindue RHTG9030 med fast trappe GS50

## Overfladebehandling:

Pulverlakeret i RAL 9005/ RAL 9010 (udvendigt) og RAL 9010 (indvendigt).

## **Fast trappe type GS50**

Gorter komplet samlet. Aluminium, anodiseret.

## Etagehøjde: ..... mm

- Vinkel justerbar fra 50° - 66°
- Standard etagehøjde 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)

## Trin:

- Dimensioner 730 x 175 x 45 mm
- Med anti-skrid profil

## Tilbehør:

- Beslag til fastsættelse på gulv og i loftsåbning
- 2 gelændere komplet med stolper.

*BEMÆRK: klar til montering i arbejdet.*

