

Escalera retráctil ignífuga Large EI-60

Certificaciones:

KOMO:SKG.0372.0457

Resistencia al fuego según EN 1634-1

Certificada por TÜV NORD

Clase de protección contra incendios:

EI-60

Caja de ajuste:

- Dimensiones exteriores: 1200 x 700 x 250 mm (ancho x largo x alto)
- Cinta con espuma en caso de incendio
- La cubierta sobresale del techo 70 mm en la parte inferior
- Cubierta provista de cierre de resorte con argolla para tirar
- Valor de aislamiento: $R = 0,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (EN-ISO 10077-1/2)

Altura del techo: mm, (de serie hasta 3000 mm)

medida desde la parte superior del suelo hasta la parte inferior de la caja / cubierta

Opcional: hasta máx. 3500 mm (tipo Large-H EI-60).

Escalera retráctil:

- Material: aluminio fundido
- Peldaño: 350 x 140 x 32 mm, con perfil antideslizante
- Distancia entre peldaños: aprox. 250 mm, dependiendo de la altura del techo
- Los peldaños pueden ajustarse horizontalmente



Escalera retráctil ignífuga Large EI-60

Espacio de despliegue:

Máx. 700 mm con altura del techo de 3000 mm (tipo Large EI-60).

Máx. 950 mm con altura del techo de 3500 mm (tipo Large-H EI-60).

Accesorios:

- Gancho y argolla para operar
- La barandilla telescópica puede asegurarse con un candado cuando está extendido (no incluido)
- Guía de escalera

