

# Trampilla RHT7010 con escalera retráctil S+

## Certificaciones:

CE ETE-15/0338

Certificado Aboma

Certificado TÜV NORD de conformidad con EN 14975:2010 y etiqueta "Baumuster geprüft" (modelo probado).

## **Trampilla tipo RHT7010**

Medida interior estándar: 700 x 1000 mm (Lado de la bisagra = lado largo)

Peso: 56 kg

## Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Asidero diagonal para agarrarse al subir y bajar
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- Cerradura de eurocilindro de acero inoxidable y ojo para la llave por ambos lados

## Prestaciones conformes con CE (ETE-15/0338):

- Resistencia a cargas permanentes (código europeo EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 26 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3.97kN/m<sup>2</sup>
- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 3



# Trampilla RHT7010 con escalera retráctil S+

## Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL 7047 (cara exterior) y RAL 9010 (cara interior).

## **Escalera retráctil tipo S+**

### Bastidor:

- Medidas obra bruta (ancho x largo x alto): 700 x 1000 x 320 mm

### Altura del techo: ..... mm (max. 3000 mm)

Medida desde la superficie del suelo hasta la parte inferior de la cubierta de la caja.

### Escalera retráctil - escalera de buhardilla:

- Material: aluminio fundido
- Peldaños: 350 x 140 x 26 mm, con perfil antideslizante
- Distancia entre peldaños: ca. 250 mm, dependiendo de la altura del techo
- Peldaños ajustables en horizontal

### Espacio de apertura:

Max. 500 mm en techos de 3000 mm de altura del techo (type S+)

### Accesorios

- Gancho y ojo de control
- Pasamanos telescópico con agujero para candado (no incluido) para fijar la escalera
- Guía de la escalera

