

# Trampilla de tejado RHT con medidas estándar

## Certificaciones:

CE ETE-15/0338

## Medidas interiores en mm - peso:

- RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (No disponible en Black Edition)
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

*Lado de la bisagra = lado largo*

## Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Cerradura de eurocilindro de acero inoxidable con y ojo para la llave por ambos lados
- Asa diagonal en la parte interior de la cubierta para agarrarse al subir o bajar

## Prestaciones conformes con CE (ETE-15/0338):

- Resistencia a cargas permanentes (código europeo EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Valor de aislamiento (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$



## Trampilla de tejado RHT con medidas estándar

- Aislamiento acústico (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Impermeabilidad (EN 12208): Class E 650
- Resistencia al viento (EN 12210): Class E 3000
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3.97kN/m<sup>2</sup>
- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Class P5A
- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Class 5
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Class 3

### RHT tratamiento superficial:

Cara exterior: Recubierta con capa seca RAL 7047

Cara interior: Recubierta con capa seca blanca RAL 9010 (opcional negro RAL9004)

