

Trampilla RHTEI, 120 minutos de resistencia al fuego

Certificaciones:

KOMO:SKG.0372.0489

Efectis-R001575

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595001

Nivel de resistencia contra el fuego:

De conformidad con EN1634, EN13501-2, AS1530-4 and BS476:part22.

E:120 minutos

El₁:120 minutos

El₂:120 minutos

Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
- RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
- RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
- RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
- RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
- RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg
- RHTEI9024: 900 x 2400 mm / 323 kg

Medida interior especial (mm): x mm

Medidas máx. 900 x 2400 mm No disponible con dos cubiertas.

(Lado de la bisagra = lado largo)



Trampilla RHTEI, 120 minutos de resistencia al fuego

Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

- Construcción térmica aislada de acero
- Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
- Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
- Asidero para subir y bajar
- Cierre hermético contra el viento y la lluvia
- Goma espumosa retardante de incendios
- Cerradura de eurocilindro, ojo para la llave por dentro Si el lado de las bisagras mide más de 1399 mm, cerradura de tres puntos

Prestaciones:

- Aislamiento acústico (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
- Impermeabilidad al viento y la lluvia (EN 12208): Class E 650
- Solidez de la construcción (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
- Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
- Impermeabilidad al aire (EN 1026): $0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^1$
- Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): $3,97\text{kN/m}^2$
- Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
- Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5

Tratamiento de la superficie:

Recubierta con capa seca color RAL7011 (cara exterior) y RAL9010 (cara interior).

