

# Trappe de toit RHT1020 avec escalier fixe GS50

## Certifications:

CE ETA-15/0338

Aboma Certificat

## **Trappe de toit type RHT1020**

Dimensions jour standard: 1000 x 2000 mm (Côté charnière = côté long)

Poids: 101 kg

Gorter®, livré complètement assemblé avec:

- Construction isolée avec coupure thermique
- Verrouillage automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverrouillage
- Système unique à contrebalance
- Rampe diagonale, votre support lors de montée et descente
- Serrure à cylindre en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité aux vents et pluies

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Valeurs d'isolation  $U_w \leq 0,32$  W/(m<sup>2</sup>.K)
- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>
- Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
- Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 3



# Trappe de toit RHT1020 avec escalier fixe GS50

## RHT traitement de finition:

Extérieur: Revêtement en poudre en RAL7047

Intérieur: Revêtement en poudre en blanc RAL 9010 (noir RAL9004 en option)

## **Escalier fixe type GS50**

Gorter®, complètement assemblé. En aluminium anodisé.

Hauteurs d'étage entre: ..... mm

- Hauteur standard 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)
- L'inclinaison est réajustable de 50° - 66°

## Marches:

- Dimensions (mm) : 730 x 175 x 45
- Au profile antidérapant

## Accessoires:

- Collier de fixation au sol et plafond ou aperture du toit
- 2 Rampes, complètement avec supports verticales

*ATTENTION: prêt pour montage en œuvre.*

