

# Trappe de toit RHTG avec escalier fixe GS55

## Certifications:

CE ETA-18/0831  
Aboma Certificat

## Trappe de toit type RHTG

*Couvercle vitré, isolé avec verre HR+++*

## Dimensions jour standard (mm) - Poids:

- RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 219 kg
- RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 264 kg
- RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 309 kg

*Côté charnière = côté long*

## Caractéristiques du produit trappe de toit standard RHTG:

- Livré complètement assemblé
- Couverture avec verre HR+++
- Construction isolée avec coupure thermique
- Verre résistant à la chute et anti-effraction
- Une Gorter poignée diagonale offre une bonne prise lors de la montée et de la descente
- Étanchéité périphérique au vent et à l'eau
- 2 puissants moteurs électriques

## Performance selon CE (ETA-18/0831):

- Valeurs d'isolation du verre Gorter HR+++ :  $U \leq 0,500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Valeurs d'isolation (EN-ISO10077-2)  $U_w \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$



# Trappe de toit RHTG avec escalier fixe GS55

- Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB
- Perméabilité à l'eau (EN 12208): Classe E 650
- Résistance au vent (EN 12210): Classe E 2400
- Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): 5 kN/m<sup>2</sup>
- Impact (EN 13049): Classe 3
- Imperméabilité à l'air (EN12207): Classe 4

## Traitement de surface:

Revêtement en poudre en RAL 9005/RAL 9010 (extérieur) en RAL9010 (intérieur).

## **Escalier fixe type GS55 Gorter**

Complètement assemblé. En aluminium anodisé.

## Hauteurs d'étage entre: ..... mm

- Hauteur standard 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)
- L'inclinaison est réajustable de 55° - 65°

## Marches:

- Dimensions (mm) : 730 x 175 x 45
- Au profile antidérapant

## Accessoires:

- Collier de fixation au sol et plafond ou ouverture du toit
- 2 Rampes, complètement avec supports verticales



# Trappe de toit RHTG avec escalier fixe GS55

*ATTENTION: prêt pour montage en œuvre.*



**Gorter**<sup>®</sup>

© Gorter Group™