

WA típusú, tömör padló- és aknaajtó, zsanérokka

WA típusú, tömör padló- és aknaajtó, zsanérokka

Gorter, teljesen szerelve az alábbiakkal:

- Fedél: alumínium könnyűfémlemez, porszórt RAL9006 színben
- Keretszerkezet: csatorna típusú, alumínium, porszórt RAL9006 színben
- Külön rendelhető: 40 mm átmérőjű PVC karmantyú

Standard nyílásméret:

600 x 600 mm / 19 kg

800 x 800 mm / 28 kg

1000 x 1000 mm / 36 kg

1000 x 1500 mm / 52 kg

1000 x 2000 mm / 65 kg

Különleges nyílásméret: (mm)

Nagyonn méretek 2 fedéllel (E= 1 fedéllel, D = két fedéllel)

A hosszabbik oldal a zsanérral ellátott oldal.

Terhelés:

15 kN/m² az EN1991 szabvány szerint

Nehéz terhelés esetén külön megrendelés szükséges.

Vasalatok:

- Kontra Balance System segíti a nyitást, és véd a visszaeséstől.
- Tömítő profil
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Pántok
- Süllyesztett fogantyú a fedélben
- Csapózár T- alakú, bedugható fogantyúval, a felső részen csavartömítéssel.
- Külön rendelhető: függőlakat előkészítés (belül vagy kívül)
- Külön rendelhető: hengerzár

Rögzítő eszköz:

A vázra hegesztett horgonyzó vas.

