

# Padlónyílások WAEI, tűzállóságú 120 perc

KOMO:SKG.0372.0488

Efectis-R000030

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595002

Tűzvédelmi osztály:

According to EN1634, EN13501-2, AS1530-4 and BS 476-22:1987.

Gorter, teljesen szerelve az alábbiakkal:

- Keret: acélból készült csatornatípus
- Fedél: acél, trepni lemezből, tűzgátló töltéssel.
- Külön rendelhető nemesacélból

Rétegfelhordás:

Alapozva

Standard nyílásméret:

600 x 600 mm / 69 kg

800 x 800 mm / 103 kg

1000 x 1000 mm / 141 kg

1000 x 1500 mm / 218 kg

1000 x 2000 mm / 274 kg

A hosszabbik oldal a zsanéros oldal.

Különleges nyitási méret:

..... x ..... mm

Kérjük, adják meg, hogy a hosszabbik oldal-e a pántoldal; nagyobb méretek esetén két fedeles kivitelben készül (1 fedél = E, 2 fedél = D)

Terhelés:

15 kN/m<sup>2</sup> az EN1991-1 szabványnak megfelelően.

Vasalatok:

- Kontra Balance System segíti a nyitást, és véd a visszaeséstől.
- Tömítő profil
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Pántok
- Csapózár T- alakú, bedugható fogantyúval, a felső részen csavartömítéssel.
- Külön rendelhető: függőlakat előkészítés

Rögzítő eszköz:

A vázra hegesztett horgonyzó vas.

