

Tetőajtók RHT7014 tetőablak ollós lépcső EI-60, 60 perc tűzállósági

Tanúsítványok:

CE ETA-15/0338

Aboma certificate

TÜV NORD certified according to EN 14975:2010, with label "Baumuster geprüft"

Tetőajtó: RHT7014

Átmenő méret: 700 x 1400 mm, alumíniumból, szigetelt

Súly: 68 kg

Gorter, teljesen szerelve az alábbiakkal:

- Nyitómechanizmus: Kontra Balance System nyitási segítséggel és hátraesés elleni védelemmel
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Hengerzár, 3 kulccsal, és azon kívül működés, 1 ponton záródó
- Körülfutó, szél- és időjárásálló tömítés
- Szilárd be- és kiszállás biztosítás a tetőre történő kijárásnál

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Hőszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Zajvédelem (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
- Hóterhelés (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Air permeability (EN 12207): Class 3

RHT porbevonat:

Kívül: porszórt RAL7047 színben

Belül: porszórt fehér RAL 9010 színben (opcionális fekete RAL9004)



Tetőajtók RHT7014 tetőablak ollós lépcső EI-60, 60 perc tűzállósági

EI-60 típusú ollós szerkezetű létra, magas tűzgátlóságú

KOMO:SKG.0372.0457

Tűzvédelmi osztály: EI-60 az EN 1634-1 szabvány szerint.

Beépítő szekrény:

- Nyers beépítési méret (hosszúság x szélesség x magasság): 1200 x 700 x 450 mm
- A tető szigetelési értéke (R): 0,5 (m².K°)W

Belső magasság: mm, standard méret: 3000 mm.
(A padló felső részétől a fedél alsó részéig)

Opció: max. 3500 mm (Típus Large-H-EI-60).

Létra:

- Anyaga: Présöntésű alumínium
- Lépmagasság: 360 x 140 x 26 mm csúszásmentes profilozású
- Korlát, függőlakat előkészítéssel a kitolt létra biztosításához.

Forgatási tartomány:

Max. 700 mm belső magasságnál 3000 mm-es (type Large EI-60)

Max. 950 mm belső magasságnál 3500 mm-es (type Large-H EI-60)

Vasalatok:

- Működtető horog és fogantyú
- Létravezető rendszer

Ollós létra hosszabbítás (külön rendelhető):



Tetőajtók RHT7014 tetőablak ollós lépcső EI-60, 60 perc tűzállósági

A fedélbe történő beépítésnél az ollós létra és a tetőajtó közötti távolság áthidalásához.

