

Tetőajtó RHTEP - Energy performance

Tanúsítványok:

CE ETA-18/0287

Standard méretek (mm):

RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg

RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

Gorter, kompletten szerelve az alábbiakkal:

- Nyitómechanizmus: Kontra Balance System nyitási segítséggel és hátraesés elleni védelemmel
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Hengerzár 3 kulccsal, csak a belülről történő záráshoz, a külső oldalról a külső, nyomógombbal ellátott tolózár segítségével nyitható.
- Körülfutó, szél- és időjárásálló tömítés
- Szilárd be- és kiszállás biztosítás a tetőre történő átjárásnál

Performance according to CE (ETA-18/0287):

- Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Hőszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Zajvédelem (EN-ISO 717-1:2013): $\geq 26 \text{ dB}$
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
- Hóterhelés (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Air permeability (EN 12207): Class 3

Standard porfestés:

Alumínium: RAL7047 a külső oldalon, és RAL9010 a belső oldalon

