

Tetőajtó üvegezve RHTG rögzített lépcsővel GS50

Tanúsítványok:

CE ETA-18/0831

Aboma certificate

RHTG típusú tetőajtó

Üvegfedél, hőszigetelés HR+++ üveggel

Nyílás (mm) - Súly:

- RHTG1015: 1000 x 1500 mm / 173 kg
- RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 219 kg
- RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 264 kg
- RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 309 kg

Zsanéros oldal = hosszú oldal

Gorter®, teljesen készre szerelve az alábbiakkal:

- Hőszigetelt, termikusan elválasztott alumínium szerkezet
- Biztonsági Üveg, és betörési ellenállás
- Fel- és lemászáskor fogózkodását nyújtó átlós kapaszkodó
- Az ablak mentén körben szél- és vízzáró tömítés
- 2 erős villanymotor

Performance according to CE (ETA-18/0831):

- Hőszigetelési értéke HR+++ üveg: $U \leq 0,500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Hőszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Léghangszigetelés (EN-ISO140-3): 27 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 2400



Tetőajtó üvegezve RHTG rögzített lépcsővel GS50

- Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
- Impact (EN 13049): Class 3
- Air permeability (EN 12207): Class 4

Felületkezelés:

(Kívül) RAL 9005/RAL 9010 és (belül) RAL 9010 porbevonattal ellátott alumínium ablakok.

Rögzített lépcső Típus GS50

Szerelve a Gorter által, alumíniumból, eloxálva.

Emeletes magasság: mm

- Beépítési szögtartomány 50° - 66°
- Szoba magasság 2500 mm-ig (50°) - 3000 mm-ig (66°)

Lépés:

- Méret 730 x 175 x 45 mm
- Csúszásmentes felülettel

Tartozékok:

- Rögzítő elemekkel a padlóhoz és mennyezethez
- Két oldalon korláttal.

FONTOS MEGJEGYZÉS:A beépítés helyén azonnal beszerezhető

