

Tetőajtó üvegezve RHTG9024 rögzített lépcsővel GS50

Tanúsítványok:

CE ETA-18/0831

Aboma certificate

RHTG9024 típusú tetőajtó

Üvegfedél, hőszigetelés HR+++ üveggel

Átmenő méret: 900 x 2400 mm

Súly: 221 kg

Gorter®, kompletten készre szerelve az alábbiakkal:

- Hőszigetelt, termikusan elválasztott alumínium szerkezet
- Biztonsági Üveg, és betörési ellenállás
- Fel- és lemászáskor fogózkodását nyújtó átlós kapaszkodó
- Az ablak mentén körben szél- és vízzáró tömítés
- 2 erős villanymotor

Performance according to CE (ETA-18/0831):

- Hőszigetelési értéke HR+++ üveg: $U \leq 0,500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Hőszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Léghangszigetelés (EN-ISO140-3): 27 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 2400
- Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): $5 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Impact (EN 13049): Class 3
- Air permeability (EN 12207): Class 4

Felületkezelés:



Tetőajtó üvegezve RHTG9024 rögzített lépcsővel GS50

(Kívül) RAL 9005/RAL 9010 és (belül) RAL 9010 porbevonattal ellátott alumínium ablakok.

Rögzített lépcső Típus GS50

Szerelve a Gorter által, alumíniumból, eloxálva.

Emeletes magasság: mm

- Beépítési szögtartomány 50° - 66°
- Szoba magasság 2500 mm-ig (50°) - 3000 mm-ig (66°)

Lépés:

- Méret 730 x 175 x 45 mm
- Csúszásmentes felülettel

Tartozékok:

- Rögzítő elemekkel a padlóhoz és mennyezethez
- Két oldalon korláttal.

FONTOS MEGJEGYZÉS:A beépítés helyén azonnal beszerezhető

