

# Tetőajtó üvegezve RHTG

## Tanúsítványok:

CE ETA-18/0831

## **RHTG típusú tetőablak**

*Üvegfedél, hőszigetelés HR+++ üveggel*

## Nyílás (mm) - Súly:

- RHTG1015: 1000 x 1500 mm / 173 kg
- RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 219 kg
- RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 264 kg
- RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 309 kg

*Zsanéros oldal = hosszú oldal*

## Gorter®, teljesen készre szerelve az alábbiakkal:

- Hőszigetelt, termikusan elválasztott alumínium szerkezet
- Biztonsági Üveg, és betörési ellenállás
- Fel- és lemászáskor fogózkodását nyújtó átlós kapaszkodó
- Az ablak mentén körben szél- és vízzáró tömítés
- 2 erős villanymotor

## Performance according to CE (ETA-18/0831):

- Hőszigetelési értéke HR+++ üveg:  $U \leq 0,500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Hőszigetelési értéke (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Léghangszigetelés (EN-ISO140-3): 27 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 2400



## Tetőajtó üvegezve RHTG

- Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 5 kN/m<sup>2</sup>
- Impact (EN 13049): Class 3
- Air permeability (EN 12207): Class 4

### Felületkezelés:

(Kívül) RAL9005/RAL9010 és (belül) RAL9010 porbevonattal ellátott alumínium ablakok.

*Padláslépcsővel vagy ollós lépcsővel együtt nem tanácsos használni!*

