

Botola da tetto RHT1015 con scala retrattile XL

Certificazioni:

CE ETA-15/0338

Certificata dall'Aboma a norme EN-ISO 14122-3 per accesso ai locali macchinari di ascensori

Certificata dal TÜV NORD a norma EN 14975:2010, classificazione "Baumuster geprüft"

Botola di accesso al tetto, tipo RHT1015

Misura standard di passaggio luce: 1000 x 1500 mm (Lato cerniera = lato lungo)

Peso: 84 kg

Gorter® - completamente assemblata con:

- Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola
- Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata
- Guarnizioni per una migliore resistenza al vento ed all'acqua
- Corrimano diagonale fissato sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro
- Arretamento automatico del coperchio aperto a 90°
- Chiusura con sistema a cilindro, funzionamento interno ed esterno, con chiusura su uno punto

Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338):

- Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650
- Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 3000
- Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Impatto con un corpo duro (EN 356): Classe P5A
- Impatto con un corpo morbido (EN 13049): Classe 5
- Passaggio d'aria (EN 12207): Classe 3



Botola da tetto RHT1015 con scala retrattile XL

RHT rivestimento di polvere:

Parte esterna: verniciato a polvere in RAL 7047

Parte interna: verniciato a polvere in bianco RAL 9010 (opzionale nero RAL9004)

Scala retrattile, tipo XL

Telaio:

- Per misura apertura foro in soletta (W x L x H) 1000 x 1300 x 250 mm

Altezza soletta: mm, standard 3000 mm

Da specificare da pavimento a sotto soletta e spessore soletta separatamente.

Opzione: allungabile fino a 3500 mm (tipo XL-H).

Scala:

- Materiale: alluminio
- Misure gradini: 480 x 140 x 26 mm, antiscivolo
- Distanza tra i gradini: ca. 250 mm
- Gradini regolabili in pendenza in base all'altezza luce locale

Spazio necessario per scala aperta:

Max. 600 mm fino a 3000 mm di altezza soletta (tipo XL)

Max. 850 mm fino a 3500 mm di altezza soletta (tipo XL-H)

Fanno parte della fornitura:

- Asta di comando con gancio per apertura
- Ferri angolari per fissaggio alla soletta
- 2 corrimani telescopici con foratura per inserimento lucchetto per chiusura scala

Prolungamento scala nella soletta (opzione):

La scala può essere prolungata per superare la distanza tra eventuale controsoffitto e livello



Botola da tetto RHT1015 con scala retrattile XL

della botola di accesso al tetto.



Gorter[®]

© Gorter Group™