

Botola da tetto RHTEP - Energy performance

Certificazioni:

CE ETA-18/0287

Luce netta (mm) - Peso:

- RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

(Lato cerniera = lato lungo)

Gorter® - completamente assemblate con:

- Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola
- Sistema di controbilanciamento per una facile apertura ed una chiusura controllata
- Bloccaggio automatico del coperchio aperto a 90°, sbloccaggio con una sola mano, a pressione
- Corrimano fissato diagonalmente sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro
- Guarnizioni tra telaio e botola per una migliore resistenza al vento, acqua e calore o freddo
- Chiusura in tre punti con sistema a cilindro, dall'interno ed esterno

Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338):

- Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): $\geq 26 \text{ dB}$
- Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650
- Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 3000
- Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Impatto con un corpo duro (EN 356): Classe P5A



Botola da tetto RHTEP - Energy performance

- Impatto con un corpo morbido (EN 13049): Classe 5
- Passaggio d'aria (EN 12207): Classe 3

Verniciatura standard:

Rivestimento di polvere RAL7047 (parte esterna) e RAL9010 (parte interna).

