

Scala retrattile EI60 (antincendio)

Certificazioni:

KOMO:SKG.0372.0457

Classificazione antincendio: EI-60 secondo EN 1634-1

Certificata dal TÜV NORD

Classificazione antincendio:

EI-60

Telaio:

- Per misura di apertura foro nella soletta 700 x 1200 mm
- Altezza: 250 mm
- Materiale: legno
- Con guarnizione ad espansione in caso di fuoco
- Isolamento termico della botola: $R = 0,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K}^\circ/\text{W}$
- Il coperchio sporge di 70 mm sotto alla soletta

Altezza soletta: mm, (standard fino a 3000 mm)

Da specificare da pavimento a sotto soletta.

Su richiesta:

fino a 3500 mm (tipo Large-H EI-60).

Scala:

- Materiale: alluminio
- Misura gradini: 360 x 140 x 26 mm
- Gradini regolabili in pendenza, versione antiscivolo
- Distanza tra i gradini: ca. 250 mm



Scala retrattile EI60 (antincendio)

Spazio necessario per scala aperta:

Max. 700 mm con 3000 mm di altezza soletta (type Large EI-60)

Max. 950 mm con 3500 mm di altezza soletta (type Large-H EI-60)

Fanno parte della fornitura:

- Asta di comando con gancio
- Corrimano telescopico con foratura per bloccaggio con lucchetto per pervenire uso indebito
- Ferri angolari per il fissaggio del telaio con scala alla soletta

