

Hijsluik RHT met vlakke deksels

Certificeringen:

KOMO:SKG.0372.0503

Speciale maat: x mm

- Speciale maten worden in aluminium geleverd

Gorter Luiken[®] compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Eierkist sluiting RVS
- Wind- en waterdichte afdichting tussen opstand en deksel
- 4 hijsogen per dekselsegment

Prestaties:

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

Oppervlaktebehandeling:

Gepoedercoat in RAL 7047 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).



Hijsluik RHT met vlakke deksels

Belangrijk:

- Voorkom vervorming en schade, open de deksels niet bij harde wind



Gorter[®]

© Gorter Group™