

# RHT dakluik in speciale afmetingen, met 1 deksel

## Certificeringen:

KOMO:SKG.0372.0503

Speciale dagmaat: ..... x ..... mm (Scharnierzijde = lange zijde)

- Afmetingen > 1200 x 4500 mm worden geleverd met 2 deksels (RHT-D)
- Speciale maten worden in aluminium geleverd

## Gorter Luiken<sup>®</sup> compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Diagonale handrail op binnenzijde deksel als houvast bij de in- en afstap
- Wind- en waterdichte afdichting tussen opstand en deksel
- RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening
- Afmetingen > 3000 mm met elektrische bediening en zijn aan de scharnierzijde voorzien van een verhoogde opstand.

## Prestaties:

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3



# RHT dakluik in speciale afmetingen, met 1 deksel

## Oppervlaktebehandeling:

Gepoedercoat in RAL 7047 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).

## Belangrijk:

- Het deksel is intern verstevigd daardoor kunnen aan de buitenzijde lasplekken zichtbaar zijn
- Voorkom beschadigingen en vervormingen, open het deksel nooit bij harde wind of storm