

Dakluik RHT en ladder EL/OL

Certificeringen:

CE ETA-15/0338

Met Aboma certificaat

Met TÜV NORD certificaat

Dakluik type RHT, standaard

Standaard dagmaat / Gewicht:

- RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Niet beschikbaar in een Black Edition)
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Scharnierzijde = lange zijde

Gorter Luiken[®] compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische vergrendeling in openstand met releaseknop
- Diagonale handgreep als houvast bij de in- en afstap
- Wind- en waterdichte Afdichting
- RVS Eurocilinderslot, met binnen- en buitenbediening

Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB



Dakluik RHT en ladder EL/OL

- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

RHT oppervlaktebehandeling:

Buitenzijde: gepoedercoat in RAL 7047

Binnenzijde: gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

Ladder type EL / OL

EL = enkel /OL = 2-of 3-delig, afhankelijk van verdiepingshoogte

Uitvoering

Opsteekladder in ggepoedercoat aluminium, met 2 vaste haken, waarvan 1 afsluitbaar tegen misbruik met een (niet bijgeleverd) hangslot, dat bij gebruik in de bijgeleverde staptrede gehaakt worden. De staptrede wordt in de dakopening, zo dicht mogelijk bij de uitstapzijde van het dakluik, gemonteerd. Na gebruik kan de ladder worden weggehangen aan de meegeleverde ophangbeugels, waarvan 1 afsluitbaar met een niet meegeleverd hangslot.

Verdiepingshoogte: mm

(bovenkant vloer tot bovenkant onafgewerkte dak, max. 7395 mm)

Breedte:

van 360 tot 490 mm (afhankelijk van lengte en type)

Afstand tussen de sporten: 250 mm

Toebehoren:

- 2 vaste haken aan ladder, 1 met hangslotvoorbereiding
- 2 ophangbeugels, 1 met hangslotvoorbereiding
- 1 staptrede

