

Dakluik RHT1015 met schaartrap XL

Certificeringen:

CE ETA-15/0338

Aboma certificaat volgens EN-ISO 14122-3, toegang tot (lift-)machinekamers

TÜV NORD gecertificeerd volgens EN 14975:2010 en label "Baumuster geprüft"

Dakluik, type RHT1015

Standaard dagmaat: 1000 x 1500 mm, aluminium (Scharnierzijde = lange zijde)

Gewicht: 84 kg

Producteigenschappen standaard dakluik RHT:

- Compleet geassembleerd geleverd
- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Wind- en waterdichte Afdichting rondom
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Diagonale handgreep in het Gorter geel aan de binnenkant van het deksel, biedt extra houvast bij de in- en afstap.
- Sluiting met Gorter beslag en RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,276 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m²



Dakluik RHT1015 met schaartrap XL

- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

RHT oppervlaktebehandeling:

Buitenzijde: gepoedercoat in RAL 7047

Binnenzijde: gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

Schaartrap, type XL Gorter

Raveelbak:

- Ruwbouwmaat (B x L x H) 1000 x 1300 x 250 mm
- Met afdichtprofiel rondom

Plafondhoogte: mm, standaard 3000 mm

Gemeten van bovenkant vloer tot onderkant deksel

Optie tot max. 3500 mm (type XL-H)

Schaartrap/ vlieringtrap:

- Materiaal: gietaluminium
- Trede: 480 x 140 x 32 mm, met anti slip profilering
- Tredenafstand: ca. 250 mm, afhankelijk van plafondhoogte
- Treden zijn horizontaal verstelbaar

Uitklapruimte:

Max. 600 mm bij plafondhoogte 3000 mm (type XL Gorter)

Max. 850 mm bij plafondhoogte 3500 mm (type XL-H Gorter)

Toebehoren:

Dakluik RHT1015 met schaartrap XL

- Bedieningshaak en oog
- Trapgeleiding
- Twee telescopische leuning, waarvan 1 afsluitbaar met niet bijgeleverd hangslot

Verlenging van de schaartrap in het plenum (optie):

De afstand tussen afwerkplafond en dak kan overbrugd worden door een verlenging van de trap boven de bak.

