

# Daktoegang: dakluik RHT7014 met schaartrap EI-60, 60 minuten brandwe

## Certificeringen:

CE ETA-15/0338

Aboma certificaat

TÜV NORD gecertificeerd volgens EN 14975:2010 en label "Baumuster geprüft"

## **Dakluik, type RHT7014**

Standaard dagmaat: 700 x 1400 mm (Scharnierzijde = lange zijde)

Gewicht: 68 kg

## Gorter Luiken<sup>®</sup> compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Diagonale handgreep als houvast bij de in- en afstap
- Wind- en waterdichte Afdichting rondom
- RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

## Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3



# Daktoegang: dakluik RHT7014 met schaartrap EI-60, 60 minuten brandwe

## Oppervlaktebehandeling:

Gepoedercoat in RAL 7047 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).

## **Schaartrap, type EI 60 - brandwerend**

*KOMO:SKG.0372.0457*

*Brandwerendheid volgens EN 1634-1*

## Raveelbak:

- Voor ruwbouwmaat (B x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
- Bij brand opschuimend band
- Het deksel steekt 70 mm uit het plafond

Plafondhoogte: ..... mm, standaard 3000 mm

Gemeten van bovenkant vloer tot onderzijde deksel.

Optie: tot max. 3500 mm (type Large-H).

## Schaartrap - zoldertrap:

- Materiaal: gietaluminium
- Trede: 350 x 140 x 32 mm, met anti slip profilering
- Tredenafstand: ca. 250 mm, afhankelijk van plafondhoogte
- Treden zijn horizontaal nastelbaar

## Uitklapruimte:

Max. 700 mm bij plafondhoogte 3000 mm (type Large EI-60)

# Daktoegang: dakluik RHT7014 met schaartrap EI-60, 60 minuten brandwe

Max. 950 mm bij plafondhoogte 3500 mm (type Large-H EI-60)

## Toebehoren:

- Bedieningshaak en oog
- Trapgeleiding
- Telescopische leuning met hangslotvoorziening (hangslot levering derden) ter zekering van de trap

## **Verlenging van de schaartrap in het plenum(optie):**

De trap is verlengbaar boven de bak om de afstand tussen afwerkplafond en dak te overbruggen.

