

# Dakluik RHT7014 met elektrische schaartrap Large

## Certificeringen:

CE ETA-15/0338

Aboma certificaat

TÜV NORD gecertificeerd volgens EN 14975:2010 en label "Baumuster geprüft"

## **Dakluik, type RHT7014**

Standaard dagmaat: 700 x 1400 mm (Scharnierzijde = lange zijde)

Gewicht: 68 kg

## Producteigenschappen standaard dakluik RHT:

- Compleet geassembleerd geleverd
- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Diagonale handgreep in het Gorter geel aan de binnenkant van het deksel, biedt extra houvast bij de in- en afstap.
- Wind- en waterdichte Afdichting rondom
- Sluiting met Gorter beslag en RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

## Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>



# Dakluik RHT7014 met elektrische schaartrap Large

- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

## RHT oppervlaktebehandeling:

Buitenzijde: gepoedercoat in RAL 7047

Binnenzijde: gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

## **Elektrische schaartrap, type Large Gorter**

Gorter elektrische schaartrappen zijn compleet geassembleerd

### Raveelbak:

- Voor ruwbouwmaat (B x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

Plafondhoogte: ..... mm, standaard 3000 mm.

te meten van bovenkant vloer tot onderkant deksel

Optie: tot max. 3500 mm (type Large-H)

### Schaartrap/ vlieringtrap:

- Materiaal: gietaluminium
- Trede: 350 x 140 x 32 mm, met anti slip profilering
- Tredenafstand: ca. 250 mm, afhankelijk van plafondhoogte
- Treden zijn horizontaal verstelbaar

### Uitklapruimte:

Max. 700 mm bij plafondhoogte 3000 mm (type Large Gorter)

Max. 950 mm bij plafondhoogte 3500 mm (type Large-H Gorter)



# Dakluik RHT7014 met elektrische schaartrap Large

## Elektrische bediening:

De Gorter elektrische schaartrap beschikt over een krachtige motor. Standaard wordt het systeem geleverd met een besturingseenheid en een draadloze RF afstandsbediening.

## Toebehoren:

- Compacte besturingseenheid 230Vac, motor (24Vdc)
- Draadloze RF afstandsbediening
- Trapgeleiding

