

Dakluik RHT met vaste trap GS55

Certificeringen:

CE ETA-15/0338

TÜV NORD certificaat volgens NEN-EN-ISO 14122-3 en label "Baumuster geprüft"

Aboma certificaat

Dakluik type RHT

Dagmaat in mm - gewicht:

- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Scharnierzijde = lange zijde

Product features standard roof hatch RHT:

- Compleet geassembleerd geleverd
 - Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
 - Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
 - Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
 - Diagonale handgreep in het Gorter geel aan de binnenkant van het deksel, biedt extra houvast bij de in- en afstap.
 - Wind- en waterdichte afdichting
-
- Sluiting met Gorter beslag en RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²



Dakluik RHT met vaste trap GS55

- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,276 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): $3,97 \text{ kN}/\text{m}^2$
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

RHT oppervlaktebehandeling:

Buitenzijde: gepoedercoat in RAL 7047

Binnenzijde: gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

Vaste trap type GS55 Gorter

Compleet geassembleerd. Aluminium, geanodiseerd.

Verdiepingshoogte: mm

- Neiging verstelbaar van 55° tot 65°
- Standaard verdiepinghoogte 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)

Trede:

- Afmeting (mm): 730 x 175 x 45
- Met anti slip profilering

Toebehoren:

- Bevestigingsbeugels voor bevestiging aan vloer en in plafondopening
- 2 leuning, compleet met staanders



Dakluik RHT met vaste trap GS55

OPMERKING: klaar voor montage in het werk.

