

# Dakluik RHT1025 met vaste trap GS55

## Certificeringen:

CE ETA-15/0338

TÜV NORD certificaat volgens NEN-EN-ISO 14122-3 en label "Baumuster geprüft"

Aboma certificaat

## **Dakluik type RHT1025**

Standaard dagmaat 1000 x 2500 mm (Scharnierzijde = lange zijde)

Gewicht: 120 kg

## Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
- Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
- Houvast bij de in- en afstap
- Wind- en waterdichte afdichting
- RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

## Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

- Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3



# Dakluik RHT1025 met vaste trap GS55

## RHT oppervlaktebehandeling:

Buitenzijde: gepoedercoat in RAL 7047

Binnenzijde: gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

## **Vaste trap type GS55**

Gorter® compleet geassembleerd. Aluminium, geanodiseerd.

## Verdiepingshoogte: ..... mm

- Neiging verstelbaar van 55° tot 65°
- Standaard verdiepinghoogte 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)

## Trede:

- Afmeting (mm): 730 x 175 x 45
- Met anti slip profilering

## Toebehoren:

- Bevestigingsbeugels voor bevestiging aan vloer en in plafondopening
- 2 leuningen, compleet met standers

*OPMERKING: klaar voor montage in het werk.*

