

# Dakluik beglaasd RHTG9030

## Certificeringen:

CE ETA-18/0831

## **Dakluik type RHTG9030**

*Beglaasdeksel, geïsoleerd met HR+++ glas*

Standaard dagmaat: 900 x 3000 mm (Scharnierzijde = lange zijde)

Gewicht: 268 kg

## Gorter Luiken<sup>®</sup> compleet geassembleerd met:

- Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
- Doorvalveilig en inbraakwerend glas
- Diagonale handgreep biedt houvast bij de in- en afstap
- Wind- en waterdichte afdichting rondom
- 2 krachtige elektromotoren

## Prestaties volgens CE (ETA-18/0831):

- Isolatiewaarde HR+++ glas:  $U \leq 0,500 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB
- Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
- Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 2400
- Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 5 kN/m<sup>2</sup>
- Impact (EN 13049): Class 3
- Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 4

## Oppervlaktebehandeling:

## Dakluik beglaasd RHTG9030

Gepoedercoat in RAL9005/RAL9010 (buitenzijde) en RAL9010 (binnenzijde).

*Wij raden de combinatie met een vlieringtrap of schaartrap af!*

