

# Aanhaakladder / opsteekladder type EL / OL

## Certificeringen:

*Aboma veiligheidskeur volgens NEN 2484*

Gorter® type EL (enkel); OL2 (2-delig) en OL3 (3-delig):

Opsteekladder van gepoedercoat aluminium met aan de bovenzijde 2 vaste haken, waarvan 1 met hangslotvoorbereiding om de ladder tijdens gebruik te borgen tegen onbedoeld wegnemen. Tijdens gebruik worden de haken over een bijgeleverde staptrede gehaakt, waardoor de ladder stabiel staat. De staptrede wordt zo dicht mogelijk bij de uitstapzijde van het dakluik gemonteerd. Bijvoorbeeld aan de aftimmering. Na gebruik kan de ladder worden weggehangen aan meegeleverde ophangbeugels, waarvan één met hangslotvoorbereiding.

## Verdiepingshoogte:

..... mm (max. 7395 mm)

Gemeten van bovenkant vloer tot bovenkant onafgewerkte dak

## Breedte:

van 360 tot 490 mm (afhankelijk van lengte en type)

## Afstand tussen de sporten:

250 mm

## Toebehoren:

- 2 voorgemonteerde haken, 1 met hangslotvoorbereiding
- 1 staptrede, klaar voor montage
- 2 ophangbeugels, 1 met hangslotvoorbereiding

