

Brandwerende schaartrap Large EI-60

Certificeringen:

KOMO:SKG.0372.0457

Brandwerendheid volgens EN 1634-1

TÜV NORD gecertificeerd

Brandwerendheidsklasse:

EI-60

Raveelbak:

- Ruwbouwmaat 1200 x 700 x 250 mm (l x b x h)
- Bij brand opschuimend band
- Het deksel steekt aan de onderzijde 70 mm uit het plafond
- Deksel voorzien van veersluiting met trekkoog
- Isolatiewaarde: $R = 0,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (EN-ISO 10077-1/2)

Plafondhoogte: mm, (standaard tot 3000 mm)
te meten van bovenkant vloer tot onderkant bak / deksel

Optie: tot max. 3500 mm (type Large-H EI-60).

Schaartrap:

- Materiaal: gietaluminium
- Trede: 350 x 140 x 32 mm, met anti slip profilering
- Tredenafstand: ca. 250 mm afhankelijk van plafondhoogte
- Treden zijn horizontaal verstelbaar



Brandwerende schaartrap Large EI-60

Uitklapruimte:

Max. 700 mm bij plafondhoogte 3000 mm (type Large EI-60).

Max. 950 mm bij plafondhoogte 3500 mm (type Large-H EI-60).

Toebehoren:

- Bedieningshaak en oog
- Telescopische leuning in uitgetrokken toestand te zekeren met een hangslot (niet bijgeleverd)
- Trapgeleiding

