

# Scharnierend vloerluik WA

## Gorter Luiken® compleet geassembleerd:

- Deksel: aluminium tranenplaat, gepoedercoat in RAL9006
- Frame: kanaaltype, aluminium gepoedercoat in RAL9006
- Voorbereid voor HWA-aansluiting middels PVC-mof 40 mm (excl. mof)

## Dagmaten - gewicht:

600 x 600 mm / 19 kg

800 x 800 mm / 28 kg

1000 x 1000 mm / 36 kg

1000 x 1500 mm / 52 kg

1000 x 2000 mm / 65 kg

Langste zijde is scharnierzijde

## Speciale dagmaat in mm:

..... x ..... mm

Afmetingen > 1000 x 2500 met 2 deksels (D = 2 deksels)

## Belastbaarheid:

15 kN/ m<sup>2</sup> volgens EN1991

## Hang- en sluitwerk:

- Openingsmechanisme: contrabalans systeem biedt openingshulp en terugvalremming
- Geleidearm met handgreep en openstand vergrendeling
- Scharnieren
- Loopslot met verwijderbare kruk en waterdichte plug aan bovenzijde
- Optie: beugels voor hangslot

## Bevestigingsmiddelen:

Verankering opgenomen in vormgeving frame.

