

Scharnierend vloerluik WAPT met verdiept deksel, vlak

Gorter Luiken[®] compleet geassembleerd:

- Deksel: pantype in geanodiseerd aluminium, 25 mm verdiept.
- Frame ≤ 1250 mm: kanaaltype, geanodiseerd aluminium
- Frame > 1251 mm: kanaaltype, KTL behandeld staal
- Voor tapijt en tegels
- Voorbereid voor HWA-aansluiting met PVC-mof 40 mm (excl. mof)

Standaard dagmaat - gewicht:

600 x 600 mm / 24 kg

800 x 800 mm / 30 kg

1000 x 1000 mm / 48 kg

1000 x 1500 mm / 103 kg

1000 x 2000 mm / 125 kg

Langste zijde is de scharnierzijde

Speciale dagmaat in mm:

..... x mm

Belastbaarheid:

7,5 kN/m² volgens NEN-EN1991

Hang- en sluitwerk:

- Openingsmechanisme: contrabalans systeem biedt hulp bij het openen en remt bij het sluiten
- Geleidearm met handgreep en vergrendeling in openstand
- Scharnieren
- Loopslot met verwijderbare kruk en waterdichte plug aan bovenzijde
- Optie: hangslotvoorbereiding

Bevestigingsmiddelen:

Aan het frame gelaste ankers.

