

# Hisslucka - RHT-taklucka med platta lock

## Certifieringar:

KOMO:SKG.0372.0503

## Specialstorlek: ..... x ..... mm

- Specialstorlekar levereras i aluminium

## Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- RVS-lås
- Dubbel vind och vattentät tätning mellan stativ och lock
- 4 lyftöglor per locksegment

## Prestanda:

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1) 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Vattentätthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3,97kN/m<sup>2</sup>
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3

## Ytbehandling:

Pulverlackerad i RAL 7047 (utsida) och RAL 9010 (insida).



# Hisslucka - RHT-taklucka med platta lock

## Viktigt:

- Förhindra deformation och skador, öppna inte locken i starka vindar

