

RHT-taklucka i speciella dimensioner, med 1 lock

Certifieringar:

KOMO:SKG.0372.0503

Speciella mått: x mm

- Mått bredare än 1200 mm kommer med 2 lock (RHT-D)
- Specialstorlekar levereras i aluminium

Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad, isolerad aluminiumkonstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Diagonal ledstång på innerlocket som grepp vid in- och utgång
- Dubbel vind och vattentät tätning mellan stativ och lock
- Eurocylinderlås i rostfritt stål, kan öppnas på in-och utsidan
- Mått > 3000 mm med elektrisk styrning och är utrustade med ett ökat stativ på gångjärnssidan.

Prestanda:

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3



RHT-taklucka i speciella dimensioner, med 1 lock

Ytbehandling:

Pulverlackerad i RAL 7047 (utsida) och RAL 9010 (insida).

Viktigt:

- Locket är invändigt förstärkt, därför kan svetsfläckar ses på utsidan
- Undvik skador och deformation, öppna aldrig locket vid stark vind eller stormar



Gorter[®]