

Taklucka RHTD med 2 platta lock

Certifieringar:

KOMO:SKG.0372.0503

Specialstorlek:..... x mm

- Maximal storlek: 2500 x 5000 mm
- Specialstorlekar levereras i aluminium

Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Diagonalt handtag på innerhöljet som ett grepp vid in- och utgång
- Dubbel vind och vattentät tätning mellan stativ och lock
- Tvåpunktslåsning med hänglåsberedning, drift inifrån
- Tillval: 4 kraftfulla motorer med låskontroll

Prestanda:

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3

Ytbehandling:



Taklucka RHTD med 2 platta lock

Pulverlackerad i RAL 7047 (utsida) och RAL 9010 (insida).

Viktigt:

- Locken är internt förstärkta, så svetsfläckar kan vara synliga på utsidan
- Förhindra deformation och skador, öppna inte locken i starka vindar

