

Taklucka RHT1025 med fast trappa GS50

Certifieringar:

CE ETA-15/0338

Aboma-certifikat

Taklucka, typ RHT1025

Standardstorlek: 1000 x 2500 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 120 kg

Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Handtag för in- och utgång
- Vind-och vattentät
- Eurocylinderlås, inom- och utsidan, med 3punktslås

Prestanda enligt CE (ETA-15/0338):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3



Taklucka RHT1025 med fast trappa GS50

RHT ytbehandling:

Utsida: pulverlackerad i RAL 7047

Insida: pulverlackerad i vit RAL 9010 (tillval svart RAL9004)

RHT Black Edition ytbehandling:

Utsida: pulverlackerad i RAL 7047

Insida: pulverlackerad i svart RAL 9004

Fast trappa typ GS50

Gorter helt monterad. Aluminium, anodiserad.

Fördjupningshöjd: mm

- Lutningsjusterbar från 50 ° 66 °
- Standard fördjupningshöjd 2500 mm (50 °) - 3000 mm (66 °)

Trappsteg:

- Mått 730 x 175 x 45 mm
- Med halkskyddsprofilering.

Tillbehör:

- Fästen för montering på golv och i taköppning
- 2 räcken, komplett med stolpar

OBS: fabriksfärdig för montering.

