

Taklucka RHT1025 med fast trappa GS55

Certifieringar:

CE ETA-15/0338

TÜV NORD-certifikat enligt NEN-EN-ISO 14122-3 och märkningen "beprövad byggkonstruktion"

Aboma-certifikat

Taklucka, typ RHT1025

Standardstorlek: 1000 x 2500 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 120 kg

Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Handtag för in- och utgång
- Vind-och vattentät
- Eurocylinderlås, inom- och utvändigt, med 3 punktslås

Prestanda enligt CE (ETA-15/0338):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentätthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3

RHT ytbehandling:

Utsida: pulverlackerad i RAL 7047

Insida: pulverlackerad i vit RAL 9010 (tillval svart RAL9004)



Taklucka RHT1025 med fast trappa GS55

Fast trappa typ GS55

Gorter helt monterad. Aluminium, anodiserad.

Fördjupningshöjd: mm

- Justerbar lutning från 55 ° till 65 °
- Standard fördjupningshöjd 3000 mm (55 °) - 3370 mm (65 °)

Trappsteg:

- Mått 730 x 175 x 45 mm
- Med halkskyddsprofilering.

Tillbehör:

- Fästen för montering på golv och i taköppning
- 2 räcken, komplett med stolpar

OBS: fabriksfärdig för montering.

