

# Taklucka RHT7014 med elektrisk saxtrappa Large

## Certifieringar:

CE ETA-15/0338

Aboma-certifikat

TÜV NORD-certifierad enligt EN 14975:2010 och etiketten "Byggkonstruktion beprövad"

## **Taklucka, typ RHT7014**

Standardstorlek: 700 x 1400 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 68 kg

## Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Diagonalt fäste som handtag när du går in och ut
- Vind och vattentät dubbeltätning runt om
- Eurocylinderlås i rostfritt stål, kan öppnas på in-och utsidan

## Prestanda enligt CE (ETA-15/0338):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97kN/m<sup>2</sup>
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3



# Taklucka RHT7014 med elektrisk saxtrappa Large

## RHT ytbehandling:

Utsida: pulverlackerad i RAL 7047

Insida: pulverlackerad i vit RAL 9010 (tillval svart RAL9004)

## **Elektrisk saxtrappa, typ Large**

Gorter elektrisk saxtrappa är helt monterad

## Låda:

- För strukturell storlek (W x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

Höjd innertak: ..... mm, standard 3000 mm.  
mätning från översta våningen till bottenlocket

## Saxtrappa/lofttrappa:

- Material: gjuten aluminium
- Steg: 350 x 140 x 32 mm, med halkskyddsprofilering
- Stegavstånd: ca. 250 mm, beroende på takhöjd
- Trappstegen är vågrätt justerbara

## Utfällbart utrymme:

700 mm (vid 3000 mm takhöjd)

950 mm (vid 3500 mm takhöjd)

## Elektrisk styrning:

Gorter elektriska saxtrappa har en kraftfull motor. Systemet levereras som standard med en styrenhet och en trådlös RF-fjärrkontroll.



# Taklucka RHT7014 med elektrisk saxtrappa Large

## Tillbehör:

- Kompakt styrenhet 230Vac, motor (24Vdc)
- Trådlös RF-fjärrkontroll
- Ledstång



**Gorter**<sup>®</sup>

© Gorter Group™