

Taklucka RHT och steg EL/OL

Certifieringar:

CE ETA-15/0338

Med Aboma-certifikat

Med TÜV NORD-certifikat

Taklucka typ RHT, standard

Standard intrados-mått/vikt:

- RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Inte tillgänglig i en Black Edition)
- RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
- RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
- RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
- RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
- RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
- RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

Gångjärnssida = långsida

Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
 - Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
 - Automatisk vergrendeling in automatisk met releaseknop
 - Diagonalt fäste som handtag när du går in och ut
 - Vind-och vattentät
-
- Eurocylinderlås i rostfritt stål, kan öppnas på in-och utsidan



Taklucka RHT och steg EL/OL

Prestanda enligt CE (ETA-15/0338):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentätthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97 kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3

RHT ytbehandling:

Utsida: pulverlackerad i RAL 7047

Insida: pulverlackerad i vit RAL 9010 (tillval svart RAL9004)

Stegtyp EL/OL

EL = enkel /OL = 2- eller 3- delar, beroende på fördjupningshöjd

Tillämpning:

Push-up steg i pulverlackerad aluminium, med 2 fasta krokar, varav en kan låsas mot missbruk med ett hänglås (ingår ej), som kan fästas i det medföljande steget när det används. Steget monteras i taköppningen, så nära takluckans utgångssida som möjligt. Efter användning kan stegen hängas på de medföljande upphängningsfästena, varav en kan låsas med ett hänglås som inte ingår.

Fördjupningshöjd: mm

(översta våningen till toppen av oavslutat tak, max. 7395 mm)

Bredd: Från 360 till 490 mm (beroende på längd och typ)

Avstånd mellan stegpinnar: 250 mm



Taklucka RHT och steg EL/OL

Tillbehör:

- 2 fasta krokar på stegen, 1 med hänglåsfästen
- 2 upphängningsfästen, 1 med hänglåsfäste
- 1 trappsteg

