

# Taklucka RHTEI, brandsäker i 120 minuter

## Certifikat:

KOMO:SKG.0372.0489

Efectis-R001575

TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595001

## Klassificering:

Brandklass enligt EN1634, EN13501-2, AS1530-4 och BS476:part22.

E:120 minuter

EI<sub>1</sub>:120 minuter

EI<sub>2</sub>:120 minuter

## Standardstorlek / vikt:

- RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
- RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
- RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
- RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
- RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
- RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg
- RHTEI9024: 900 x 2400 mm / 323 kg

Standardstorlek (mm): ..... x ..... mm

Storlekar upp till 900 x 2400 mm (max.). Finns inte med dubbla lock.

(gångjärnssida = långsida)



# Taklucka RHTEI, brandsäker i 120 minuter

## Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad stålkonstruktion
- Diagonalt handtag ger stöd när du går in och ut
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Vädertät packning
- Svällande tejp
- Håll-öppen arm som går i ingrepp automatiskt, en hand släpper
- Cylinderlås, kan öppnas på in-och utsidan. With 3 point lock from hinge side > 1399 mm.

## Prestanda:

- Ljudisolering (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
- Vind- och vattentätthet (EN 12208): Klass E 650
- Konstruktionshållfasthet (EN1026/EN1027):  $\pm 3000$  Pa
- Motstånd mot vindbelastning (EN 12210): Klass E 3000
- Vindmotstånd (EN 1026):  $0.5 \text{ m}^3/\text{hm}^1$
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3):  $3,97\text{kN}/\text{m}^2$
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5

## Ytbehandling:

Pulverlackerad i RAL7011 (utsida) och RAL9010 (insida).

